

Splendid Saxony & Stripes

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 680 | 670 | 915 | 950 | 96 |
| 825 | 785 | 975 | 990 | |
| 880 | | 995 | | |

Fabricagemethode
Getuft 5/32" gesneden pool

Poolsamenstelling
100% PP Stainsafe®

Tuftdoek
Geweven PP

Rug
**Synthetische dubbele rug (1)
Ultratex® Quick+ viltrug (2)**

Poolgewicht
ca. 850 gr/m²

Totaal gewicht
**ca. 1.700 gr/m² (1)
ca. 1.880 gr/m² (2)**

Poolhoogte
ca. 9,5 mm

Totale hoogte
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Aantal noppen
ca. 71.000/m²

Breedte
**Uni kleuren: 400 cm
Strepen: 400 cm
Dessinrapport strepen
33,5 cm W**

Aantal kleuren
7 + 1

Lichtechtheid
5 - 6

Waterrechtheid
4 - 5

Warmteoorlaatweerstand
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Geluidsisolatie
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Brandklasse
E_n (EN13501-1)

Bijzonderheden
Pool naar binnen

Méthode de fabrication
Tuftée 5/32" velours coupé

Composition du velours
100% PP Stainsafe®

Support
Tissé PP

Dossier
**Double dossier synthétique (1)
feutre Ultratex® Quick+ (2)**

Poids du velours
ca. 850 gr/m²

Poids total
**ca. 1.700 gr/m² (1)
ca. 1.880 gr/m² (2)**

Hauteur du poil
ca. 9,5 mm

Hauteur totale
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Nombre de points
ca. 71.000/m²

Largeur
**Couleurs unies: 400 cm
Rayures: 400 cm
Raccord rayures
33,5 cm W**

Nombre de coloris
7 + 1

Résistance à la lumière
5 - 6

Résistance à l'eau
4 - 5

Résistance thermique
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Isolation aux bruits d'impact
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Classement feu
E_n (EN13501-1)

Caractéristiques
Velours à l'intérieur

Herstellungsverfahren
Getuftet 5/32" Schnittpol

Polmaterial
100% PP Fleckweg®

Trägermaterial
Gewebte PP

Rückenausrüstung
**synthetischer Zweitrücken (1)
Ultratex® Quick+ Vliesrücken (2)**

Polgewicht
ca. 850 gr/m²

Gesamtgewicht
**ca. 1.700 gr/m² (1)
ca. 1.880 gr/m² (2)**

Polhöhe
ca. 9,5 mm

Gesamthöhe
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Noppenzahl
ca. 71.000/m²

Breite
**Uni Farben: 400 cm
Streifen: 400 cm
Rapport streifen
33,5 cm W**

Farbenzahl
7 + 1

Lichtechtheit
5 - 6

Wasserechtheit
4 - 5

Wärmedurchlasswiderstand
**0,13 m² K/W (1)
0,14 m² K/W (2)**

Trittschalldämmung
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Brandverhaltensklasse
E_n (EN13501-1)

Besonderheiten
Flor innen

Manufacturing process
Tufting 5/32" cutpile

Pile content
100% PP Stainsafe®

Primary backing
Woven PP

Secondary backing
**Synthetic backing (1)
Ultratex® Quick+ feltbacking (2)**

Pile weight
ca. 850 gr/m²

Total weight
**ca. 1.700 gr/m² (1)
ca. 1.880 gr/m² (2)**

Pile height
ca. 9,5 mm

Total height
**ca. 12 mm (1)
ca. 13 mm (2)**

Tuft density
ca. 71.000/m²

Width
**Plain colours: 400 cm
Stripes: 400 cm
Dessin repeat stripes
33,5 cm W**

Number of colours
7 + 1

Light fastness
5 - 6

Water resistance
4 - 5


Thermal resistance
**TOG : 1.3 (1)
TOG : 1.4 (2)**

Sound insulation
**26 dB (1)
27 dB (2)**

Fire class
E_n (EN13501-1)

Characteristics
Pile inside

| |
|--|
| EN14041 |
| |
| 13 |
| Balta Industries - Wakkensteenweg 2 BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve |
| DOP: 1010#BAOAEI |
| Textile Floor Covering EN1307 |
| |
| www.baltamediabank.com |



Onder voorbehoud van de wijzigingen van de technische specificaties - Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
 Sous réserve de modifications techniques - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
 Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
 All rights reserved to alter technical specifications - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve, Belgium
 T +32 (0)56 62 22 11, info@baltagroup.com, www.baltagroup.com

